

Согласовано:

Представитель трудового
коллектива МБУ СЗ "Электрон"

А.Е.Фролов
"15" 02 2022г.

Утверждаю:

И.о. директора МБУ СЗ "Электрон"

С.В.Поволяко
Приказ №15 от "15" 02 2022г.



Инструкция по охране труда
для подсобного рабочего

(наименование профессии, должности или вида работ)

ИОТ-№15

(обозначение)

2022 год

Настоящая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утвержденных приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н, и предназначена для подсобного рабочего при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы подсобного рабочего при выполнении подсобных и вспомогательных работ на производственных участках.

В процессе выполнения работ на подсобного рабочего могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, инструмент, перемещаемые материалы, заготовки, изделия;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, заготовок, инструмента;
- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенная или пониженная температура поверхностей техники, оборудования, материалов;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- неблагоприятный микроклимат;
- токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм работника через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;

1.2. К самостоятельной работе в качестве подсобного рабочего допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;
- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Подсобный рабочий, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Подсобный рабочий обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;
- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;
- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Подсобный рабочий с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Подсобный рабочий обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия, знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру или начальнику смены).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие, случайные источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных

помещениях (местах).

1.12. При выполнении подсобных и вспомогательных работ имеют место такие опасные и вредные производственные факторы как: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон асбеста; повышенная температура поверхности оборудования и материалов; повышенный уровень шума; общая вибрация; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать подсобного рабочего средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный - 1 шт. на 14 месяцев;
- ботинки кожаные - 1 пара на год;
- рукавицы брезентовые - 12 пар на год;
- каска защитная - 1 шт. на 2 года;
- респиратор - до износа.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей прокладке - 1 шт. на 2 года;
- брюки на утепляющей прокладке - 1 шт. на 2 года;
- валенки - 1 пара на 2,5 года.

1.14. Подсобный рабочий без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Подсобный рабочий обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими опасными в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор использованных обтирочных материалов должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

Ящики с использованным обтирочным материалом должны очищаться по мере их наполнения, но не реже одного раза в смену.

1.18. Подсобный рабочий должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, изоляторы, выключатели, розетки, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций подсобный рабочий должен сообщить мастеру (начальнику) смены и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае подсобный рабочий должен прекратить работу, известить об этом мастера (начальника) смены и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру (начальнику) смены.

1.23. В процессе работы подсобный рабочий обязан соблюдать правила личной гигиены: обсыпывать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда подсобного рабочего должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, подсобный рабочий несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно

действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание на работу и инструктаж по технике безопасности, связанный с особенностями работы.

2.4. Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость обслуживаемого оборудования, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить об этом мастеру (начальнику) смены.

2.6. Проверить чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места и проходов к нему.

2.7. В случае обнаружения нарушений требований безопасности или неисправности оборудования, устранение которых не входит в обязанности подсобного рабочего или которые не могут быть устранены его силами, сообщить о них мастеру (начальнику) смены и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В течение смены подсобный рабочий должен:

- следить за герметичностью укрытий транспортного оборудования и устранять выявленные неполадки по герметизации укрытий;

- следить за исправным состоянием резиновых и других уплотнений между транспортным оборудованием и укрытиями;

- следить, чтобы дверки смотровых люков и других отверстий в укрытиях были плотно закрыты;

- выявлять и принимать меры по устранению просыпей пыли и материалов и не допускать вторичного пылеобразования;

- следить за состоянием запыленности воздуха и принимать меры к ликвидации причин пылеобразования.

3.2. Опирать на желоба и воздуховоды леса, подмости, переносные и стационарные лестницы, подвешивать к ним тали, блоки и другие устройства, а также цепляться за них кушаками предохранительных поясов не допускается.

3.3. Уборка просыпавшегося материала вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов разрешается только при остановленном конвейере, электрическая схема привода которого должна быть разобрана, а на пусковых устройствах вывешены запрещающие плакаты с поясняющей надписью "Не включать! Работают люди!"

3.4. Уборку пыли и просыпей с перекрытий между работающим оборудованием, с неподвижных укрытий и примыкающих коммуникаций производить специальным инструментом, конструкция которого должна исключать возможность соприкосновения с вращающимися и движущимися частями оборудования как самого работающего, так и инструмента, которым он работает.

3.5. При уборке пыли, просыпей находиться от неогражденных движущихся и вращающихся частей оборудования на расстоянии не менее 0,5 м.

3.6. Уборка просыпей с перекрытия под холостой ветвью ленточного конвейера разрешается, если лента и поддерживающие ролики с боков и по низу имеют защитные ограждения.

3.7. Открывать лючки, расположенные на расстоянии ближе 0,8 м от вращающихся и движущихся частей оборудования, разрешается только в присутствии и с разрешения мастера (начальника) смены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Заметив опасность, угрожающую людям или предприятию (неисправность оборудования, машин и механизмов, железнодорожных путей, электросетей), прекратить работу и наряду с принятием возможных мер по устранению опасности сообщить об этом мастеру (начальнику) смены или другому должностному лицу и поступать согласно его указаниям.

4.2. При пожаре:

- сообщить об этом по телефону или другими средствами связи диспетчеру или мастеру (начальнику) смены;
- принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. При обрыве провода или кабеля запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников в опасную зону, и сообщить о случившемся диспетчеру или другому должностному лицу.

Уходить из зоны растекания тока следует короткими шагками, не отрывая одной ноги от другой.